Buitenverlichting

Bodeminbouwarmatuur "BES-R600"

BES-R600
Bodem- en wandinbouwarmatuur in rechthoekige vorm voor T16-fluorescentielampen van 14 (HE) of 24 (HO) W., toepasbaar in de losse grond of in beton. Met behulp van een koppelstuk geschikt voor de montage in aaneengesloten rijen (zie toebehoren).
In beton overrijdbaar tot 3000 kg. bij max. 30 km/uur, in de grond max. 300 kg.. IP67. Uitvoeringen met symmetrische en asymmetrische reflector . (lichttechnische gegevens beschikbaar).
Bijzonder geschikt voor decoratieve toepassingen zoals het aanlichten van groenvlakken en façaden, als markering van (voet)paden, pleinen en trappen of als decoratief element.
Het inbouwhuis is uit glasvezelversterkte en chemisch bestendige Technopolymeer en is voorzien van een symmetrische of asymmetrische spiegelreflector uit hoogwaardig aluminium en een elektronisch VSA. Het frontraam is naar keuze uit roestvrijstaal of uit zilverkleurig gelakt aluminium (RAL9006). Het veiligheidsglas is geheel (symmetrisch) of gedeeltelijk (asymmetrisch) voorzien van een "antislip" gesatineerd oppervlak en wordt afgedicht met verouderingsbestendige siliconen dichting. De uitwendige schroeven zijn uit roestvrijstaal
De armatuur is aan beide zijden voorzien van een kabelinvoer PG13,5 en geschikt voor doorvoerbedrading. Voor de aansluiting dient HO7RNF-2x1,5 kabel met een diameter van 9 – 12 mm te worden toegepast (zie ook toebehoren).
Vanwege de lage glastemperatuur (T max. 46°C) is de armatuur veilig beloopbaar voor mens en dier.



Type asymmetrisch	Art.nr.	Lamp	Raam
BES-R600AL/A14	0900544	T16/14W	aluminium
BES-R600AL/A24	0900545	T16/24W	aluminium
BES-R600-I/A14	0900546	T16/14W	roestvijstaal
BES-R600-I/A24	0900547	T16/24W	roestvrijstaal

Type symmetrisch	Art.nr.	Lamp	Raam
BES-R600AL/S14	0900548	T16/14W	aluminium
BES-R600AL/S24	0900549	T16/24W	aluminium
BES-R600-I/S14	0900550	T16/14W	roestvijstaal
BES-R600-I/S24	0900551	T16/24W	roestvrijstaal

Toebehoren:

Type	Art.nr.	Omschrijving
BES-R600-VAL	0203772	Koppelset aluminium
BES-R600-VI	0203773	Koppelset roestvrijstaal
BES-ZAL2x1,5	0203771	Kabel HO7RN-F 2x1,5 p/mtr
BES-R600-BF	0203774	Kleurfilter blauw
BES-R600-GF	0203775	Kleurfilter groen
BES-R600-GEF	0203776	Kleurfilter geel
BES-R600-GF	0203777	Kleurfilter groen

ETALOID VERLICHTINGSTECHNIEK

Buitenverlichting

Lijnarmatuur IP66 “ISTHAR”

ISTHAR
Water- en stofdicht aluminium reflectorarmatuur met zeer geringe afmetingen voor T16-HE- en HO-fluorescentielampen van 14 – 80W. IP66 – beschermklasse II. Geschikt voor binnen en buiten.
Uitvoeringen voor enkele of voor rijmontage (ISTHAR-C)
Door de slanke en attractieve vormgeving en hoge lichttechnische eigenschappen bijzonder geschikt voor het verlichten van gevels en façaden, reliëfwanden, reclame- en bewegwijzeringborden, etc.
Uitgevoerd met een hoogwaardige, dubbel parabolische, symmetrische aluminium reflector en instelbare lamppositie; breed- of diepstralend.
Lichttechnische gegevens beschikbaar.
De behuizing bestaat uit een geëloxeerd aluminium extrusieprofiel met gegoten en zilvergrijs gelakte aluminium eindstukken, siliconen afdichtingen en roestvrijstalen schroeven.
Het helder veiligheidsglas is aan een kopkant scharnierend aan de armatuur opgehangen en wordt bevestigd met roestvrijstalen clips en afgedicht door een opgeschuimde PU-dichting.
Elektronisch VSA voor HE/FH- of HO/FQ-lampen.
Het type ISTHAR-C wordt geleverd inclusief gemonteerde doorvoerbedrading
In de meegeleverde aluminium montagebeugels kan het armatuur ca. 12° worden gekanteld. Als toebehoren zijn wandbeugels, staaldraadophanging en kleurfilters leverbaar.

Opties:
- Uitvoering met matglas (-MG)





Uitvoering voor enkele mongtage:

Type “IISTHAR” HE	Art.nr.	Lamp	Type “IISTHAR” HO	Art.nr.	Lamp	L = mm
ISTHAR-114	0920552	T16HE-14W	ISTHAR-124	0920556	T16HO-24W	700
ISTHAR-121	0920553	T16HE-21W	ISTHAR-139	0920557	T16HO-39W	1000
ISTHAR-128	0920554	T16HE-28W	ISTHAR-154	0920558	T16HO-54W	1300
ISTHAR-135	0920555	T16HE-35W	ISTHAR-149	0920559	T16HO-49W	1600
			ISTHAR-180	0920560	T16HO-80W	1600

Uitvoering voor rijmontage, incl. doorvoerbedrading:

Type “IISTHAR-C” HE	Art.nr.	Lamp	Type “IISTHAR-C” HO	Art.nr.	Lamp	L = mm
ISTHAR-C114	0920561	T16HE-14W	ISTHAR-C124	0920565	T16HO-24W	700
ISTHAR-C121	0920562	T16HE-21W	ISTHAR-C139	0920566	T16HO-39W	1000
ISTHAR-C128	0920563	T16HE-28W	ISTHAR-C154	0920567	T16HO-54W	1300
ISTHAR-C135	0920564	T16HE-35W	ISTHAR-C149	0920568	T16HO-49W	1600
			ISTHAR-C180	0920569	T16HO-80W	1600

Toebehoren:

Type	Art.nr.	Omschrijving
ISTHAR-SP	0203772	Set à 2 staaldraden
ISTHAR-HA-100	0203773	Set wand- of plafondbeuges 100 mm., RAL9006
ISTHAR-HA-300	0203773	Set wand- of plafondbeugels 300 mm, RAL9006
ISTHAR-RF**	02037…	Kleurfilter rood
ISTHAR-GF**	02037…	Kleurfilter groen
ISTHAR-GLF**	02037…	Kleurfilter geel
ISTHAR-BF**	02037…	Kleurfilter blauw

** vermogen opgeven: 14/24, 21/38, 28/54 of 35/49W