

Pendel

REGENT
Lighting

S M O O T H

Model "Smooth"

Haar eenvoud en haar zacht vloeiende lijnen maken van de "Smooth" een zeer decoratief pendelarmatuur.

Direct stralende uitvoering.


De behuizing is uit mat geanodiseerd aluminium en is aan de bovenzijde rondom voorzien van verticale ventilatiesleuven waardoor tevens nog enig strooilicht kan ontsnappen.

Levering inclusief bijpassende aluminium plafondkap en transparant pendelsnoer (L=2000 mm).



"Smooth" type 1, Ø 87 mm

Uitvoering voor een 230V halogeenreflectorlamp (PAR16).




Type	Lamp	Uitvoering
R6609.1.201	1x PAR16-75W/GU10	



"Smooth" type 2, Ø 135 mm

Uitvoeringen voor een 230V halogeenreflectorlamp (PAR16 of PAR20/30) en reflectorgloeilamp max. 100W (R80/R95).




Type	Lamp	Uitvoering
R6609.2.211	1x PAR16-75W/GU10	
R6609.2.241	1x PAR20/30-75W/E27	
R6609.2.431	1x R80/95-100W/E27	



"Smooth" type 3, Ø 190 mm

Uitvoeringen met ingebouwde elektronische voorschakelapparatuur voor een keramische lamp 20W (CDM-TC) of een compacte fluorescentielamp 26W (TCTE).




Type	Lamp	Uitvoering
R6609.3.034	1x CDM-TC-20W/G8,5	Elektronisch VSA
R6609.3.101	1x TCTE-26W/GX24q3	Elektronisch VSA



"Smooth" type 4, Ø 210 mm

Uitvoeringen met ingebouwde elektronische voorschakelapparatuur voor een keramische lamp 35W (CDM-T) of een compacte fluorescentielamp 32W (TCTE).



Type	Lamp	Uitvoering
R6609.4.004	1x CDM-T-35W/G12	Elektronisch VSA
R6609.4.101	1x TCTE-32W/GX24q3	Elektronisch VSA

