

Buitenverlichting

“ Step ” + “ Passage ” wandinbouw

Step

Armatuur voor inbouw in de wand of traprede. Behuizing en frontdeel uit aluminium gietwerk; gelakt in de kleur wit (-W) of zwart (-Z). Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.



Het inbouwhuis wordt in de wand gestort of gemetseld.

De acrylglazen afscherming wordt afgedicht d.m.v. een verouderingbestendige dichtingring. Aan de zijkant van het inbouwhuis bevindt zich een dubbele kabelinvoer.

Ingebouwde conventionele (inductieve) of elektronische (EVG) voorschakelapparatuur voor compacte fluorescentielamp. IP54.

Opties:


- Uitvoering in een andere standaard kleur: witzilver RAL9006 (-R6), grauwzilver RAL9007 (-R7) of grafiet (-G)
- Afwijkende RAL-kleur



Type Step-A:

Uitvoering met asymmetrisch rooster. Kleur wit (-W) of zwart (-Z)

Type	Artikelnr.	Fitting	Lamp
Step-A 9-W	E106301	G23	9W-TCS
Step-A 9-Z	E106302	G23	9W-TCS
Step-A 9-W-EVG	E126301	2G7	9W-TCSE 4p
Step-A 9-Z-EVG	E126302	2G7	9W-TCSE 4p
Step-A 18-W	E106308	G24d-2	18W-TCD
Step-A 18-Z	E106309	G24d-2	18W-TCD



TCS resp TSCE TC-D



Type Step-B:

Uitvoering met opale kunststof afscherming. Kleur wit (-W) of zwart (-Z)

Type	Artikelnr.	Fitting	Lamp
Step-B 9-W	E106303	G23	9W-TCS
Step-B 9-Z	E106304	G23	9W-TCS
Step-B 9-W-EVG	E126303	2G7	9W-TCSE 4p
Step-B 9-Z-EVG	E126304	2G7	9W-TCSE 4p



TCS resp TSCE




Passage

Armatuur voor inbouw in de wand of traprede. Behuizing en frontdeel uit aluminium gietwerk; gelakt in de kleur wit (-W) of zwart (-Z). Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Het inbouwhuis wordt in de wand gestort of gemetseld.

De asymmetrische secundaire reflector in het front zorgt voor een milde indirecte verlichting. Een acrylglazen afscherming zorgt voor de bescherming van de lamp. Het front wordt afgedicht d.m.v. een verouderingbestendige dichtingring. Aan de zijkant van het inbouwhuis bevindt zich een kabelinvoer.

Ingebouwde conventionele (inductieve) of elektronische (EVG) voorschakelapparatuur voor compacte fluorescentielamp. IP54.



TC-D TC-DE



Type Passage:

Uitvoering voor indirecte verlichting. Kleur wit (-W) of zwart (-Z)

Type	Artikelnr.	Fitting	Lamp
Passage 13-W	E101502	G24d-1	13W-TCD
Passage 13-Z	E101501	G24d-1	13W-TCD
Passage 13-W-EVG	E101507	G24q-1	13W-TCDE 4p
Passage 13-Z-EVG	E101506	G24q-1	13W-TCDE 4p
Passage 18-W	E101512	G24d-2	18W-TCD
Passage 18-Z	E101511	G24d-2	18W-TCD
Passage 18-W-EVG	E101517	G24q-2	18W-TCDE 4p
Passage 18-Z-EVG	E101516	G24q-2	18W-TCDE 4p

