

Pendel

REGENT
Lighting

F a c t o r y

Model: "Factory" Ø 295

Decoratief pendelarmatuur, geschikt voor compacte fluorescentielampen, gasontladinglampen en gloeilampen. Aluminium behuizing met koelribben, donkergrijs gelakt.


Het decoratieve matglazen tussendeel zorgt tevens voor een zachte plafondaanlichting.

De breedstralende aluminium reflector is aan de buitenzijde hoogglans gepolijst en aan de binnenzijde gematteerd.

Voorzien van geïntegreerde voorschakelapparatuur.

De ophanging moet afzonderlijk worden besteld.

Design: Renato M. De Toffol.




R6645


R6647



Type	Lamp	Uitvoering
R6645	1x 150W/E-27	Gloeilamp
R6645.P126.7	1x 26W/TC-TEL/GX24q-3	Elektronisch VSA
R6647.P132.7	1x 32W/TC-TEL/GX24q-3	Elektronisch VSA
R6647.51.K	1x 70W/HPI-E/HQI-E/E27	Gecompenseerd
R6647.63.K	1x 100W/SDW-T/PG12-1	Gecompenseerd



R6647.P132



R6647.51



Model: "Factory" Ø 400

Decoratief pendelarmatuur, geschikt voor compacte fluorescentielampen en gasontladinglampen.

Aluminium behuizing met koelribben, donkergrijs gelakt.


Het decoratieve matglazen tussendeel zorgt tevens voor een zachte plafondaanlichting.

De breedstralende aluminium reflector is aan de buitenzijde hoogglans gepolijst en aan de binnenzijde gematteerd.

Voorzien van geïntegreerde voorschakelapparatuur.

De ophanging moet afzonderlijk worden besteld.

Design: Renato M. De Toffol.




R6648


R6658



Type	Lamp	Uitvoering
R6648.P142.7	1x 42W/TC-TEL/G24q-4	Elektronisch VSA
R6658.51.K	1x 70W/CDM-T/HCI-T/G12	Gecompenseerd, met veiligheidsglas
R6658.52.K	1x 150W/CDM-T/HCI-T/G12	Gecompenseerd, met veiligheidsglas



R6648.P142



R6658



Toebehoren :

Type	Omschrijving
R6645PA	Buispendel met plafondkap, L= 0.5 mtr. Andere lengtes op aanvraag leverbaar
R6645SA	Staaldraadophanging, (losse staaldraad en aansluitnoer) Op aanvraag leverbaar
R6645KA	Snoerpendel, (aansluitkabel met geïntegreerde trekdraad) Op aanvraag leverbaar

Pendel

REGENT
Lighting

Factory

Model "Factory"

Decoratief pendelarmatuur, geschikt voor compacte fluorescentielampen, gasontladingslampen of gloeilampen. Aluminium behuizing met koelribben, donkergrijs gelakt.


De aluminium reflector is aan de binnenzijde gefacetteerd en wordt geleverd in twee afmetingen: type C1: Ø.325 mm en type C2 in Ø.350 mm.

Voorzien van geïntegreerde voorschakelapparatuur.

De ophanging moet afzonderlijk worden besteld.

Optie:

- Reflector van heldere kunststof met prismastructuur (Lexalite), Ø 315 resp. 415 mm.



Type	Lamp	Uitvoering
R6660C2.P142.7	1x 42W/TC/TE/G24q-4	Elektronisch VSA
R6660C2.51K	1x 70W/CDM-T/HCI-T/G12	Gecompenseerd, met veiligheidsglas
R6660C2.52.K	1x 150W/CDM-T/HCI-T/G12	Gecompenseerd, met veiligheidsglas

Toebehoren :

Type	Omschrijving
R6660PA	Buispendel met plafondkap, L= 0.5 mtr. Andere lengtes op aanvraag leverbaar.
R6660SA	Staaldraadophanging, (losse staaldraad en aansluitsnoer). Op aanvraag leverbaar
R6660KA	Snoerpendel, (aansluitkabel met geïntegreerde trekdraad). Op aanvraag leverbaar



Uitvoering met beschermglas

