

Buitenverlichting

Wand-/plafondarmaturen IP55

Wand- en plafondarmaturen IP54 Serie R en R-Maxi

Robuuste waterdichte opbouwarmaturen voor compacte fluorescentielampen TCDE18W en 26W met elektronisch VSA of met witte Led's en elektronische voeding.

Behuizing:

Huis en cover uit spuitgietaluminium, poedergecoat.

De slagvaste kap is van opaal polycarbonaat en wordt, samen met de cover, bevestigd d.m.v. RVS-inbusschroeven.

Serie R-Maxi, uitvoering 2xTCDE26W met elektronisch VSA.

Kleur*: wit (W), antracietmetallic (A) of zilvermetallic (S): bij bestelling opgeven.



Opties:

- Afscherming van zijdemat opaalglas (IP54)
- Uitvoering met E27-fitting (max. 75W)
- Halfinbouwuitvoering Serie RI, T=70 resp. 80 mm, ET=22 mm (zie informatie onder aan de pagina)

Led




Elektronisch VSA Type	Lamp Type	Afmetingen	
		D	T
Z581045.118 E/*	1xTCDE18W-G24q2	270	100
Z581046.126 E/*	1xTCDE26W-G24q3	270	100
Z581551.304 E/*	3xLED-4W-wit	270	100
Serie R-Maxi			
Z581388.226 E/*	2xTCDE26W-G24q3	400	130





Led

Elektronisch VSA Type	Lamp Type	Afmetingen	
		D	T
Z581061.118 E/*	1xTCDE18W-G24q2	270	110
Z581062.126 E/*	1xTCDE26W-G24q3	270	110
Z581539.304 E/*	3xLED-4W-wit	270	110



Led

Elektronisch VSA Type	Lamp Type	Afmetingen	
		D	T
Z581077.118 E/*	1xTCDE18W-G24q2	270	110
Z581078.126 E/*	1xTCDE26W-G24q3	270	110
Z581563.304 E/*	3xLED-4W-wit	270	110
Serie R-Maxi			
Z581391.226 E/*	2xTCDE26W-G24q3	400	140




Led



Halfinbouw wand- en plafondarmaturen IP54 Serie RI

Uitvoering als opbouwversie echter met een kleinere bodemdiameter, DE=235 mm, waardoor de armatuur gedeeltelijk (22 mm) kan worden ingebouwd.

Voor de inbouw in bijvoorbeeld betonnen wanden is een kunststof instorthuis leverbaar.



Buitenverlichting

Wand-/plafondarmaturen IP54

Wand- en plafondarmaturen IP54 Serie AS

Uitvoeringen 1xTCDE13W en 1xTCDE18W met elektronisch VSA.

Behuizing


Bodem en front uit aluminium spuitgietwerk. De slagvaste kap is uit opaal polycarbonaat en is bevestigd d.m.v. RVS-inbusschroeven.
Kleur*: wit (W) of zwart (Z), bij bestelling opgeven.

Opties


- Met gestructureerde heldere glazen afscherming (IP54)
- met E27-fitting max. 75W




Elektronisch VSA Type	Lamp Type	Afmetingen	
		D	T
Z51050.113 E/*	1xTCDE13W-G24q1	245	120
Z51050.118 E/*	1xTCDE18W-G24q2	245	120



Elektronisch VSA Type	Lamp Type	Afmetingen	
		D	T
Z51051.113 E/*	1xTCDE13W-G24q1	245	140
Z51051.118 E/*	1xTCDE18W-G24q2	245	140



Elektronisch VSA Type	Lamp Type	Afmetingen	
		D	T
Z51052.113 E/*	1xTCDE13W-G24q1	245	140
Z51052.118 E/*	1xTCDE18W-G24q2	245	140



Opbouwarmaturen IP64 Series R853 en R854

Decoratieve slagvaste en waterdichte armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Behuizing:

Onderbak uit slagvaste polycarbonaat, uitvoeringen 1xT16R-55W in lichtgrijs of transparant resp. 1xT16R-40+60W in opaalwit of transparant. Afscherming uit heldere slagvaste polycarbonaat met prismastructuur, bevestigd d.m.v. roestvrijstalen kapklemmen.

Opties:

- Ingebouwde decentrale noodvoeding (alleen bij 1x55W)



Elektr. VSA Type	Bodem	Lamp Type	Afmetingen	
			D	H
R853.155.7	Grijs	1x T16R-55W/2GX13	380	125
R853C.155.7	Transparant	1x T16R-55W/2GX13	380	125
R854OP.100.7	Opaal	1+1 x T16R-40W+60W/2GX13	620	143
R854C.100.7	Transparant	1+1 x T16R-40W+60W/2GX13	620	143

